

Onovertroffen productiviteit op kantoor.

imageRUNNER ADVANCE
C7000 Series

you can

De nieuwe imageRUNNER ADVANCE tilt de manier van werken binnen uw kantoor naar een hoger niveau. Gemaakt om documentprocessen te verbeteren, bieden deze systemen een onovertroffen productiviteit en drukken zij af met hoge kwaliteit. Bovendien staan beveiliging van vertrouwelijke informatie en milieu hoog in het vaandel.



MAX. 55 & 65ppm
ONDERSTEUNT DIVERSE AFDRUKMATERIALEN TOT 300 G/M ² EN SRA3
MODULAIR ONTWERP
SNELLE SCANFUNCTIES
KRACHTIGE AFWERKINGSFUNCTIES
DOCUMENTEN VOUWEN EN INVOEGEN



Efficiency/productiviteit

- Papieren documenten scannen en hergebruiken
- Gepersonaliseerde gebruikersinterface
- Krachtige afwerkingsfuncties
- Geavanceerd scannen naar bedrijfsapplicaties
- Geavanceerde faxfuncties

Hoge kwaliteit

- Onovertroffen afdrukkwaliteit (1200 dpi)
- Papiergewichten tot max. 300 g/m²
- Geschikt voor diverse afdrukmaterialen

Beveiliging

- Geavanceerde beveiligingsfuncties waarborgen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van documenten
- Biedt ondersteuning bij het voldoen aan compliance-eisen

Documenten vouwen en invoegen

- Afwerken in boekjesvorm en met nietjes
- Aanbrengen van perforatiegaten
- Document vouwen en invoegen

Milieu

- Helpt bij het voldoen aan milieueisen
- Bevat gerecyclede materialen zoals bioplastic

Kosten

- Geïntegreerde authenticatiesoftware
- Gedeelde systeemfunctionaliteit vermindert behoefte aan onnodige accessoires

 **imageRUNNER**
ADVANCE

Canon

Technische gegevens: imageRUNNER ADVANCE C7000 serie

Type Max. origineel formaat Kopieerformaten	Console (gescheiden scanner/printer) A3 Cassette 1, 2 A4 Cassette 3, 4 A5R- SRA3 (320 x 450 mm), 13" x 19" (330 x 483 mm) Papiertafel A5R- SRA3 (320 x 450 mm). Vrij formaat 139,7 x 182 mm tot 330,2 x 487,7 mm 13" x 19" (330 x 483 mm). Enveloppen DL, ISO - B5, ISO - C5 Vrij formaat 100 x 148 mm tot 330,2 x 487,7 mm
Resolutie	Afdrukken 1200 x 1200 dpi (alleen tekst/lijn) Scannen 600 dpi x 600 dpi Kopieëren 600 dpi x 600 dpi Zwart-wit 4,9 sec.
Eerste kopie	256 gradaties
Kopieer-/afdruksnelheid	A4 C7065/i: 65ppm (zwart-wit/kleur) C7055/i: 55ppm (zwart-wit/kleur) A3 C7065/i: 33ppm (zwart-wit/kleur) C7055/i: 28ppm (zwart-wit/kleur)
Vergroting	Zoom 25-400% Vast 25%, 50%, 71%, 100%, 141%, 200%, 400% Kleur 6,6 sec.
Opwarmtijd	5 minuten
Papiercapaciteit	1 - 9999 vel
Meerdere kopieën/afdrukken	Standaard automatisch
Dubbelzijdig	Cassette 52 - 220 g/m ² Papiertafel 52 - 300 g/m ² Duplex 52 - 220 g/m ² Standaard 1100 vel x 2 cassettes (80 g/m ²) 550 vel x 2 cassettes (80 g/m ²)
Papiergewicht	
Interface	Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) Papiertafel: 100 vel (80 g/m ²) Papiermagazijn 3.500 vel (80 g/m ²) Totale capaciteit 6.900 vel
CPU	1,2 GHz
Geheugen	2,5 GB
Harde schijf	80 GB (Wireless LAN (IEEE802.11b/g, optioneel)), USB2.0
Opgenomen vermogen	Max. 2,5 kW (65 ppm), max. 2,0 kW (55 ppm)
Voeding	220-240V AC, 50/60Hz
Afmetingen (BxDxH)	689 x 932 x 1221 (met Single PASS DADF)
Gewicht	Ca. 170 kg (met Single PASS DADF)
Afdrukspecificaties (standaard)	
PDL	UFR II, PCL5c/6, Adobe PostScript3 (standaard voor NiRC High)
Resolutie	1200 dpi x 1200 dpi (alleen tekst/lijn), 600 dpi x 600 dpi
Geheugen	2,5GB (gebruikt RAM van machine)
Harde schijf	80 GB (gebruikt HDD van machine)
CPU	Canon Custom-processor, 1,2GHz (gebruikt CPU van machine)
PS-fonts	Roman 136
PCL-fonts	Roman93, Bitmap10, OCR2
Besturingssystemen	PCL Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Win7 Adobe Postscript3 Windows 2000/XP/Server2003/ Vista/Server2008/Win7, Mac OS X (10.4.9 of hoger)
UFR II	Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Win7, Mac OS X (10.4.9 of hoger)
Mac-PPD	Mac OS 9.1 of hoger, Mac OS X (10.2.8 of hoger)
Interface	Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)(Wireless LAN (IEEE802.11b/g, optioneel), USB2.0
Netwerkprotocol	TCP/IP (LPD/Port9100/WSD/IPP/PPS/SMB/FTP), IPv6, IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk
Pull Scan	Network TWIN Driver (75 - 600 dpi 24-bits kleur /8-bits grijsinten/ 2-bits zwart-wit)
Verzendspecificaties (standaard)	
Scansnelheid (A4, 300dpi)	120 ipm (kleur/zwart-wit), 200 ipm (zwart-wit)/140 ipm (kleur) met Single PASS DADF
Scanresolutie	100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Bestemmingen	E-mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB,FTP), iWDM, WebDAV
Adresboek	LDAP, Local(Max.1800)
Bestandsindeling	TIFF, JPEG, PDF, XPS, High compression PDF/XPS, PDF/A-1b, PDF optimaliseren voor internet
Universal Send Advanced Feature Set-D1	
Bestandsindeling	Outline PDF (Trace & Smooth), doorzoekbare PDF/XPS, Reader Extensions PDF, Office Open XML

Universal Send Security Feature Set-D1	
Bestandsindeling	Encrypted PDF, PDF/XPS met apparaathandtekening
Duplex Color Image Reader Unit-A1	
Papierformaat	A3, A4, A4R, A5, A5R
Papiergewicht	Enkelzijdig origineel 38 - 220 g/m ² Dubbelzijdig origineel 50 - 220 g/m ² 300 vel (80 g/m ²)
Max. aantal originelen	
Scansnelheid documenten (max.)	Kopie (enkelzijdig) A4 120 ipm 600 dpi (zwart-wit), 70 ipm 600 dpi (kleur) Scan (enkelzijdig) A4 120ipm 300dpi (kleur/zwart-wit) Kopie (dubbelzijdig) A4 120 ipm 600 dpi (zwart-wit), 70 ipm 600 dpi (kleur) Scan (dubbelzijdig) A4 200 ipm 300 dpi (zwart-wit), 140 ipm 300 dpi (kleur)
Afmetingen (B x D x H)	635 x 590 x 262 mm
Gewicht	Ca. 38,9 kg
Paper Deck Unit-A1	
Papierformaat	A4
Papiergewicht	52 tot 220 g/m ²
Papiercapaciteit	3.500 vel (80 g/m ²)
Afmetingen (B x D x H)	323 x 583 x 570 mm
Gewicht	Ca. 37 kg
POD Deck Lite-A1	
Papierformaat	A3, A4, A4R, SRA3, 13"x19"
Papiergewicht	52 tot 300 g/m ²
Papiercapaciteit	3.500 vel (80 g/m ²)
Afmetingen (B x D x H)	601 x 621 x 570 mm
Gewicht	Ca. 50 kg
Staple Finisher/ Booklet Finisher-B1	
Aantal opvangbladen	3
Capaciteit opvangblad (niet sorteren)	Opvangblad A: A4/A5R 250 vel, A3/A4R/SRA3/13"x19" 125 vel Opvangblad B: A4/A5R 1.300 vel, A3/A4R/SRA3/13"x19" 650 vel Opvangblad C: A4 2.450 vel, A5R 1.700 vel, A3/A4R/SRA3/13"x19" 650 vel Hoek, dubbel, boekje (alleen Booklet Finisher)
Positie nietjes	A4: 50 vel A3/A4R: 30 vel
Nietcapaciteit (64-81 g/m ²)	
Specificaties boekjes nieten (alleen Booklet Finisher)	Papierformaat: A3, A4R Nietcapaciteit: 16 vel (64 pagina's, 64-81 g/m ²) Papiergewicht: 64 tot 105 g/m ²
Afmetingen	Staple Finisher 748 x 656 x 1121 mm Booklet Finisher 748 x 656 x 1121 mm
Gewicht	Staple Finisher Ca. 48 kg Booklet Finisher Ca. 70,5 kg
Document Insertion/ Folding Unit-G1	
C-vouw	Papierformaat: A4R Papiergewicht: 64 tot 105 g/m ²
Z-vouw	Papierformaat: A3, A4R Papiergewicht: 64 tot 105 g/m ²
Uitvoercapaciteit van C-vouw	40 vel
Invoegmodule	Formaat: A3, A4, A4R, SRA3, 13"x19" Gewicht: 64 tot 256 g/m ² Capaciteit: 100 vel (80 g/m ²)
Afmetingen	662 x 679 x 1242 mm
Gewicht	Ca. 76 kg
Optionele accessoires	Printer Cover B1, Direct Print kit H1, Barcode Printing Kit D1, Data Erase Kit C1, HDD Data Encryption & Mirroring Kit C1, Encrypted Printing Software D1, Secure Watermark B1, Web Access Software H1, Access Management System Kit B1, Expansion Bus F1, Wireless LAN Board B1, IPsec Board B2, 3.5inch/80GB HDD A1, 3.5inch/1TB HDD B1, Removable HDD Kit AB1, Document Scan Lock Kit A1, Super G3 Fax Board AD1, Super G3 2nd Line Fax Board AD1, Universal Send Digital User Signature Kit C1, Remote Fax Kit A1, External 2 Hole Puncher A1, External 2/4 Hole Puncher A1, External 4 Hole Puncher A1, Document Insertion Unit J1, Upright Control Panel A1, Control Panel Sheet A1, Utility Tray A1, Key Switch Unit B1, Copy Card Reader Attachment A1, Card Reader C1, Remote Operators Software Kit B1, Voice Guidance Kit F1, Voice Operation Kit C1, Multimedia Reader/Writer A1.
Deze brochure en de productspecificaties zijn opgesteld voor de introductiedatum van het product. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving zijn gewijzigd. Daarom verstrekt Canon geen garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de geschiktheid van dit product voor een bepaald doel. De informatie in deze brochure zal in geen geval worden beschouwd als onderdeel van onze verkoopvoorwaarden. Wij adviseren u de actuele specificaties direct voor aanschaf te controleren. Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende producenten voor de markten en/of landen waar zij actief zijn.	



Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa
www.canon-europe.com

Dutch Edition 0138W363
© Canon Europa 2009 (0909)

Canon Nederland N.V.
Bovenkerkerweg 59-61
1185 XB Amstelveen
Tel. 020-7149630
Fax. 020-7149264
www.canon.nl

Canon Belgium NV/SA
Berkenlaan 3
1831 Diegem
Tel. 02-722 04 11
Fax 02-721 32 74
www.canon.be